



NOTES D'INSTALLATION

- 1) LE SOCLE CONSTRUIT SUR UNE SURFACE AUTRE QUE GAZONNÉE (EX: PAVÉ-UNI, PIERRE CONCASSÉE, ETC.) DEVRA EXCÉDER LE NIVEAU FINAL DE 152mm (6")
- 2) LES CONDUITS MONTRÉS SONT À TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT, LE NOMBRE DE CONDUITS AINSI QUE LEURS POSITIONS PEUVENT VARIER
- 3) LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE BÉTONNÉS DANS LES OUVERTURES DU SOCLE " BÉTON À RÉSISTANCE MINIMALE DE 35 MPA "



QUEBECOR MEDIA		
1	AJUSTEMENT POUR CHANFREIN	14-07-11
0	POUR ABPROBATION	11-07-11
NO	RÉVISION	DATE

NORME D'INSTALLATION D'UN PIEDESTAL

TITRE: INSTALLATION TYPE D'UN
PIEDESTAL TV-1024 SUR SOCLE
DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ
POUR RECONSTRUCTION AVEC
COUDE POUR FILS DE SERVICE

PROJETÉ PAR: VIDÉOTRON LTÉE

DESS. PAR: S.B.M.

APP. PAR:

DIMENSION EN mm		1 DE 1
DATE: 2011-07-11	HORS ÉCHELLE	DESSIN NO