


## VUE EN PLAN




## ÉLÉVATION




## PROFIL

PRÉVOIR UN COUSSIN DE 150mm DE PIERRE NETTE DE 19mm

L'EXCAVATION ET LE REMBLAYAGE DOIT ÊTRE ÉFFECTUÉ SELON LES NORMES DES ORGANISATIONS MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX EN VIGUEUR.

CAPUCHONNER LES CONDUITS À LA SURFACE DE LA BASE AVEC DES BOUCHONS D'OBTURATION EN CAOUTCHOUC

PRÉVOIR UN CHANFREIN DE 25mm x 25mm SUR TOUT LE CONTOUR DE LA BASE.

LE DESSUS DE LA BASE DEVRA ÊTRE AU NIVEAU

## DÉGAGEMENT MINIMUM DE 1.0m AUTOUR

SCEAU INGÉNIEUR
INGÉNIEUR - ENGINEER
Pascal Collette
112932
QUÉBEC
2014-08-12

## NOTES D'INSTALLATION

1) LE SOCLE CONSTRUIT SUR UNE SURFACE AUTRE QUE GAZONNÉE (EX: PAVÉ–UNI, PIERRE CONCASSÉE, ETC.) DEVRA EXCEDER LE NIVEAU FINAL DE 152mm ( 6" )
2) LES CONDUITS MONTRÉS SONT À TITRE D'EXEMPLE SEULEMENT, LE NOMBRE DE CONDUITS AINSI QUE LEURS POSITIONS PEUVENT VARIER
3) LES CONDUITS DOIVENT ÊTRE BÉTONNÉS DANS LES OUVERTURES DU SOCLE " BÉTON À RÉSISTANCE MINIMALE DE 35 MPA "

VIDÉOTRON

QUEBECOR MEDIA

| NO | RÉVISION | DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| 3 | AJUSTEMENT POUR CHANFREIN ET MISE À LA TERRE | 14–07–11 |
| 2 | CHANGEMENT MALT | 11–08–17 |
| 1 | CORRECTIONS GÉNÉRALES + MALT | 10–02–09 |
| 0 | POUR ABPROBATION | 07–03–20 |

NORME D'INSTALLATION D'UN PIEDESTAL

TITRE:
INSTALLATION TYPE D'UN PIEDESTAL TV–1024 SUR SOCLE DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

PROJETÉ PAR: VIDÉOTRON LTÉE

DESS. PAR: D.S. / S.B.M.

APP. PAR:

DIMENSION EN mm

DATE: 2007–03–20

HORS ÉCHELLE

1 DE 1

DESSIN NO